



### 功能特性

- 1/3" 彩色吸頂式攝影機
- 電子快門控制 1/60(1/50)~1/100,000 秒
- 最低照度 0.8Lux (F/2.0)
- 攝影鏡頭角度可調, 水平 :355 度, 垂直 :±90 度



### 電氣規格說明

★ ISO 9001 專業製造廠 內容規格功能如有變動, 將不另行通知

產品型號	HS-CC719F
系統	NTSC / PAL
攝像元件	1/3" INTERLINE 轉送方式 CCD
影像圖素	NTSC:537(H) x 505(V) / PAL:537(H) x 597(V)
有效圖素	NTSC:510(H) x 492(V) / PAL:500(H) x 582(V)
最低照度	0.8 Lux (F/2.0)
解析度	420 條 (水平)
信號雜訊比	48dB 以上 (AGC OFF)
r 修正	0.45
白平衡控制	自動
電子快門	1/60(1/50)~1/100,000 秒 .
聲音	選配件
同步方式	內同步
電源	DC 12V, 120mA
掃描頻率	15.734KHz/60Hz; 15.625KHz/50Hz
影像輸出	1.0 Vp-p, 75ohm
掃描系統	2:1 交織式掃瞄
鏡頭選擇	Board lens 3.6mm,6m/m,8m/m
工作溫度	-10° C TO 50° C
尺寸	99.5mm (直徑) X 60mm(高)
重量	淨重 :180g 毛重 :200g

### Dimension

